



Технические характеристики	VZ 30	VZ 40	VZ 50
С открытой воронкой:			
Ширина (мм)	1000	1300	1500
Длина (мм)	1250	1400	1400
Измельчающая камера			
Рабочая ширина (мм)	462	760	990
Длина (мм)	562	700	700
Диаметр диска (мм)	235	280	280
Производительность двигателя (кВт)	2 x 7,5; 2 x 11	2 x 15; 2 x 18,5; 2 x 22	2 x 15; 2 x 18,5; 2 x 22; 2 x 30
Производительность	*В большей степени будет зависеть от оборудования и возможностей приводной части машины.		
Диаметр экрана 20мм (кг/ч)	300 - 500	600 - 1.200	800 - 1.500
Диаметр экрана 40мм (кг/ч)	500 - 800	800 - 1.500	1.000 - 2.000
Диаметр подключения (мм)	200	200	200
Вес, приблизит. (кг)	1.300	2.500	3.000



Стандартное оборудование

- ✓ Стандартная камера с 2 режущими и 2 распорными валами.
- ✓ Двойной привод с коробкой передач, погруженной в масляную ванну.
- ✓ Автоматическая блокировка реверса и перегрузки.
- ✓ Направляющая система дробления, чтобы избежать длинных гранул.
- ✓ Специальная конструкция на заказ.

Дополнительно

- ✓ Измельчающая камера с четырьмя режущими ножами
- ✓ Специальные загрузочные воронки в соответствии с условиями работы
- ✓ Гидравлическое прижимное устройство
- ✓ Разгрузочный червячный шнек или система всасывания
- ✓ Устройства разгрузки материала